

Generelt	Producent				Ep Equipment		
	Model				CPCD35T8-S4S		
	Driftstype				Diesel		
	Kapacitet			Kg	3500		
	Belastnings center			mm	500		
Karakteristika & Dimensioner	Løftehøjde		A	mm	3000		
	Fri løfte højde		E	mm	120		
	Gafelstørrelse		L×B×T	J/W/T	mm	1070×125×50	
	Mast tilt		F/R	F/K (°)	deg	6\12	
	Gaffeloverhæng (Hjulcenter til gaffelflade)			K	mm	486	
	Bagudhæng			M	mm	590	
	Overordnet dimensioner	Længde til fronten af gaffel			Y	mm	2822
		Samlet bredde			Q	mm	1200
		Mast sænket højde			C	mm	2005
		Mast udvidet højde			B	mm	4210
		Kabine højde			P	mm	2180
	Drejeradius			R	mm	2510	
	Minimum højre vinkel stabling gangbredde			PASA	mm	3010	
Ydeevne	Hastighed	Hastighed (unden belastning)			Km/t	20	
		Løft (Fuld belastning)			mm/sek	400	
		Sænkning (fuld belastning)			mm/sek	400	
	Maks træk (fuld belastning)				N	21500	
	Maks stigningsevne (fuld belastning)				%	20	
Chassis	Dæk	Foran		mm	28×9-15-12PR		
		Bagved		mm	6.50-10-10PR		
	Tråd dæk	Foran	U	mm	1010		
		Bagved	V	mm	980		
	Akselafstand			L	mm	1760	
	Frihøjde	Lavest				140	
Akselafstand center				175			
	Egen vægt			Kg	4700		

Vægt	Vægtfordeling	Fuld belastning		Foran		7134
				Bagved		1066
		Ingen belastning		Foran		1927
				Bagved		2773
Strøm og transmission	Batteri	Spænding/Kapacitet(20 timer)			V/AH	12/60
	Motor	Modal				S4S-DPC
		Producent				Mitsubishi
		Nominel output/r.p.m			kw	35.3/2250
		Nomimel moment/r.p.m			N.m	177/1700
		Antal cylindre				4
		Boring x Slaglængde			mm	94×120
		Forskydning			cc	3331
		Brændstoftank kapacitet			L	75
	Transmissioner	Producent				CHINA
		Type				Powershift (Manuelt)
		Stage	FWD/RVS			1/1(2/2)
	Driftstryk		For vedhæftede		Mpa	17,5